



SGD200/SGDP240

AFFICHEUR CLIENT INTÉGRÉ/SUR PIED

Plat et discret



SAGA



USB 2.0

L’AFFICHEUR 2 LIGNES PLAT ET ORIENTABLE

La gamme d’afficheurs 2 lignes SAGA se distingue par ses deux références, SGDP240 version sur pied (Technologie VFD) et le SGD200 la version intégrée à l’arrière des TPV OVA (Technologie LCD)

En base de couleur noir, les afficheurs disposent d’un écran totalement plat, pour s’adapter aux versions d’écrans tactiles sans bords des terminaux point de vente d’aujourd’hui.

Orientables, ces deux afficheurs possèdent 2 lignes de 20 caractères et sont connectés en USB. Ils sont parfaits pour afficher les informations prix, référence et quantités des produits encaissés.



LES + PRODUIT

- Connexion USB - Support Windows 11
- Tête orientable
- Compatible avec tout type de configuration P.O.S
- Existe en version intégrée ou déportée au système d’encaissement

CARACTÉRISTIQUES

DES AFFICHEURS

Technologie de l'affichage	SGDP240 : Afficheur fluorescent bleu-vert (VFD) SGD200 : Ecran bleu à cristaux liquides (LCD)
Nombres de caractères	40 (2 lignes x 20 caractères)
Interface	USB 2.0
Luminosité	300 cd/m ²
Angle de vue	60°
Jeux de caractères	95 caractères alphanumériques 32 caractères internationaux
Protocole	Compatible ESC/POS, UIMIMATE, LD220, EPSON POS D101, AE-DEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
Alimentation	USB- A - 5 Volts autoalimenté
Consommation	Environ 2A

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	+5°C / +50°C
Température de stockage	-10 / +55°C
Dimensions écran	SGDP240 : 168 (L) x 66.5 (H) x 28 (P) mm SGD200 : 172 (L) x 53 (H) x 17 (P) mm
Dimensions Base SGDP240	169.5 (L) x 98.5 (H) x 38 (H) mm
Dimension d'un tube SGDP240	106.5 (L) mm x 34 mm (Diamètre)
Rotation tête SGDP240	355°
MTBF	30 000 heures
Poids	SGDP240 : Environ 800g SGD200 : Environ 200 g



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC